



## Pyrotexx® IS - Hitzeschutzschlauch

Der Pyrotexx® IS Hitzeschutzschlauch dient dem Schutz der Mitarbeiter vor Verbrennungen durch heiße Schläuche oder Rohrleitungen. Die Isolierung spart außerdem Energie. Das Material bietet hervorragenden Widerstand gegen intensive Strahlungswärme, Funkenflug, Metallspritzer und kurzzeitige Flammeneinwirkung.

### Technische Daten

<b>Material</b>	geflochtene E-Glasgarne
<b>Beschichtung</b>	Silikon
<b>Temperaturbereich</b>	-60°C bis +260°C kurzzeitig bis zu 1.100°C max. Temperatur: 1.600°C
<b>Technische Werte</b>	Sehr gute Flexibilität Wasser- und Ölbeständig

### Einsatzbereich

- Verbrennungsanlagen
- Dampfleitung
- Ölleitungen
- Stahl- und Hüttenwerke
- Tiefziehpressen, Spritzgussmaschinen

### Artikeldetails

DN	Artikelnummer	Lieferlänge m
6	4470 0 006	20
8	4470 0 008	20
10	4470 0 010	20
13	4470 0 013	20
15	4470 0 015	20
19	4470 0 019	20
25	4470 0 025	20
30	4470 0 030	20
32	4470 0 032	20
35	4470 0 035	20
40	4470 0 040	20
45	4470 0 045	20
50	4470 0 050	20

DN	Artikelnummer	Lieferlänge m
57	4470 0 057	20
60	4470 0 060	20
64	4470 0 064	20
70	4470 0 070	20
76	4470 0 076	20
80	4470 0 080	15
85	4470 0 085	15
90	4470 0 090	15
95	4470 0 095	15
100	4470 0 100	15
110	4470 0 110	10
125	4470 0 125	10

Stand 09/2024 - Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

