



Feuerschutzschlauch - Typ F88 SC · Modell DK

Silikonbeschichteter Feuerschutzschlauch mit Druckknopfverschluss zur nachträglichen Montage.

Technische Daten

Ausgangsmaterial Feuerschutzschlauch Typ F88 SC

Verschlussleiste Druckknopfverschluss aus Messing, vernickelt
Maße 15 mm Durchmesser, Höhe 3 mm
Abstand der Druckknopfverschlüsse: 80 mm

Technische Werte Kevlar®-Streifen Typ KV290 zur Vermeidung von Wärmebrücken bei metallischen Verschlüssen sowie als Kantenschutz

Lieferbare Größen Fertigungslängen nach Bedarf, maximal 25 m
keine Lagerware; Lieferzeit nach Absprache

Wesentliche Eigenschaften

- hoher mechanischer Schutz
- halogenfreier Flammenschutz
- frei von Weichmachern
- frei von Schwermetallen
- REACH konform

Artikeldetails

DN	Artikelnummer	ca. Gewicht g/m
30	4499 9 030	580
40	4499 9 040	675
50	4499 9 050	775
60	4499 9 060	870
70	4499 9 070	990
80	4499 9 080	1100
90	4499 9 090	1195
100	4499 9 100	1290
110	4499 9 110	1390
120	4499 9 120	1500

DN	Artikelnummer	ca. Gewicht g/m
130	4499 9 130	1610
140	4499 9 140	1690
150	4499 9 150	1810
160	4499 9 160	1910
170	4499 9 170	2005
180	4499 9 180	2105
190	4499 9 190	2220
200	4499 9 200	2330
220	4499 9 220	2520
250	4499 9 250	2815

