



Feuerschutzschlauch - Typ F88 SC · Modell DV

Silikonbeschichteter Feuerschutzschlauch mit Drehverschluss zur nachträglichen Montage.

Technische Daten

Ausgangsmaterial Feuerschutzschlauch Typ F88 SC
Verschlussleiste Drehverschluss aus Edelstahl oder wahlweise Messing, vernickelt
Maße 22 x 13 mm, Höhe 16 mm
Abstand der Drehverschlüsse: 100 mm

Wesentliche Eigenschaften

- hoher mechanischer Schutz
- halogenfreier Flammenschutz
- frei von Weichmachern
- frei von Schwermetallen
- REACH konform

Technische Werte Kevlar®-Streifen Typ KV290 zur Vermeidung von Wärmebrücken bei metallischen Verschlüssen sowie als Kantenschutz

Lieferbare Größen Fertigungslängen nach Bedarf, maximal 25 m
keine Lagerware; Lieferzeit nach Absprache

Artikeldetails

DN	Artikelnummer	ca. Gewicht g/m
30	4499 7 030	640
40	4499 7 040	740
50	4499 7 050	840
60	4499 7 060	940
70	4499 7 070	1045
80	4499 7 080	1160
90	4499 7 090	1255
100	4499 7 100	1350
110	4499 7 110	1450
120	4499 7 120	1560

DN	Artikelnummer	ca. Gewicht g/m
130	4499 7 130	1670
140	4499 7 140	1750
150	4499 7 150	1870
160	4499 7 160	1970
170	4499 7 170	2070
180	4499 7 180	2065
190	4499 7 190	2270
200	4499 7 200	2370
220	4499 7 220	2590
250	4499 7 250	2880

