



Feuerschutzschlauch - Typ F88 SC · Modell KV

Silikonbeschichteter Feuerschutzschlauch mit Klettverschluss zur nachträglichen Montage.

Zertifizierungen DIN EN 45545-2:2020 R22/R23-HL3

Technische Daten

Ausgangsmaterial	Feuerschutzschlauch Typ F88 SC
Verschlussleiste	Klettverschluss schwer entflammbar; DIN 75200 / ISO 3795
Technische Werte	Klettverschlussbreite bis DN90 = 30 mm; ab DN100 = 38 mm Kevlar®-Streifen Typ KV290 als Kantenschutz
Lieferbare Größen	Fertigungslängen nach Bedarf, maximal 25 m keine Lagerware; Lieferzeit nach Absprache

Wesentliche Eigenschaften

- hoher mechanischer Schutz
- halogenfreier Flammenschutz
- frei von Weichmachern
- frei von Schwermetallen
- REACH konform

Artikeldetails

DN	Artikelnummer	ca. Gewicht g/m	DN	Artikelnummer	ca. Gewicht g/m
30	4499 8 030	520	130	4499 8 130	1550
40	4499 8 040	615	140	4499 8 140	1630
50	4499 8 050	715	150	4499 8 150	1750
60	4499 8 060	810	160	4499 8 160	1850
70	4499 8 070	930	170	4499 8 170	1945
80	4499 8 080	1040	180	4499 8 180	2045
90	4499 8 090	1135	190	4499 8 190	2160
100	4499 8 100	1230	200	4499 8 200	2270
110	4499 8 110	1330	220	4499 8 220	2460
120	4499 8 120	1440	250	4499 8 250	2755

Stand 09/2024 - Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

